

LEISTUNGSERKLÄRUNG Kenn-Nr. 13108-7-2022-1-AM

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für die im Werk Huglfing hergestellten Offenporigen Asphalt für Deckschichten, Binderschichten, Ausgleichsschichten und Tragschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen unabhängig davon, ob sie Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen oder nicht

1. Kenncodes der Produkttypen:

W0800-13108-7-1-AM			
W2200-13108-7-1-AM			

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer „W0800-W2200“: siehe Sortenverzeichnis 13108-7-2022-AM

3. Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1: Offenporiger Asphalt n. EN 13108-7:2006/AC:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**AMiA - Asphaltmischanlage Altenstadt GmbH
Niederhofener Str. 30, 86972 Altenstadt**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Die notifizierte Stelle (**MPA Bau der TU München und Kennnummer 1211**) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPR-2196-7/2019**

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13108-7-2022-AM aufgeführt.

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. Martin Müller, Geschäftsführer (GF)
(Name und Funktion)

WERK OBERLAND
Rolf Strohmaier GmbH
KIES-ASPHALT-TRANSPORTBETON
VMPA anerkannte Betonprüfstelle
82386 Huglfing Tel.*08802/1829

Huglfing, 09. Februar 2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Asphaltmischgutart: Offenporiger Asphalt (PA)

Sortenverzeichnis 13108-7-2022-1-AM

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 13108-7:2006/AC:2008

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung
Sortennummer	W2200			W0800	
Sorte	PA 22 T WDA			PA 8 D WDA	
Bindemittelsorte	70-100			25/55-55A	
Temperatur des Mischgutes (°C)	140 - 180			150 - 190	
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%)					
45 mm Sieb					
31,5 mm Sieb	100,0			100,0	
22,4 mm Sieb	97,9			100,0	
16 mm Sieb	40,4			100,0	
11,2 mm Sieb	27,4			100,0	
8 mm Sieb	20,2			95,6	
5,6 mm Sieb	18,9			36,2	
2 mm Sieb	14,1			12,9	
1,0 mm Sieb	10,5			7,7	
0,25 mm Sieb	7,5			6,3	
0,063 mm Sieb	5,3			4,8	
Bindemittelgehalt (M.-%)	4,4			5,9	
Hohlraumgehalt (V.-%)	18,1			20,5	
Bindemittelablauf (M.-%)	0,2			0,1	
Durchlässigkeit (m/s)	K _{HNR}			K _{HNR}	
Wasserempfindlichkeit	ITSR _{NR}			ITSR _{NR}	
Kornverlust (M.-%)	PL _{NR}			PL _{NR}	
Brandverhalten	NPD			NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD			NPD	

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2009 - Ziffer 09